

SANIT

SANIT Köşe Gömme Rezervuar *Dar Alanda Mükemmel Çözüm*

- daha az yer kaplayan ve köşeleri değerlendiren montaj sistemi
- modern kablo teknolojisi
- isteğe göre mekanik, pnömatik veya elektronik (infrared) kontrol paneli seçeneği
- basit ve kolay montaj

SANIT WC-corner element *Space problems perfectly solved*

- space-saving installation
- modern cable technology
- mechanical, electronic and pneumatic actuation
- simple and easy installation



ALAN YARATMAK

CREATE ROOM



SANIT Köşe Gömme Rezervuar 995 SC

- Küçük müdahale kapaklı
- Önden kumanda panelli

Kod No: 90.699.00..0000

Ürün Gövdesi:

Kendi kendini destekleyen, fırın toz boyalı çelik çerçeve ve ayaklar. Duvar içine veya önüne montaj imkanı. Alçıpan dahil her türlü duvara uygun.

Ölçüler:

Yükseklik 1.120mm, derinlik 230mm, Çapraz derinlik 320mm, En 370mm. Bitmemiş yerden ayak ayar aralığı 200mm

Montaj:

En fazla 6 noktadan duvara sabitlenen ayaklar dahil, iki sabitleme noktası bulunan ek üst kaplama desteği.

Gömme Rezervuar:

Yoğuşma suyuna karşı yalıtılmış SANIT gömme rezervuar.(CC-200-S-FO-2V-2C) Küçük ve estetik kontrol panelli ve müdahale kapaklı. Modern kablo teknolojisi. Önden kumanda edilen çift basmalı (3-6 Litre veya 3-9 Litre seçeneği) veya tek basmalı (bas-başlat/bas durdur) kumanda paneli seçeneği.

Ekipmanlar:

Gürültü sınıfı I olan SANIT universal flatör (şamandıra). R1/2 temiz su bağlantılı G1/2 açılı temiz su vanası. Anaharsız kolay montaj. 90'lık Kada. (DN 90) 90-110 adaptör (DN90/DN100) dahil (montaj koruma kapaklı). Ayrıca montaj esnasında rezervuarı koruyan kutu. Bu kutunun kapak kısmı montajdan sonra kesilir, kutunun kenar kısımları müdahale holünün temiz kalmasını sağlar. Asma klozeti bağlamak için 4 farklı pozisyona sahip bağlantı noktası ve 2 adet M12 bağlantı vidası. Kumanda paneli hariç, özel koruyucu kutusunda.

Aksesuarlar:

Ölçülerinde kesilmiş üst ve ön plakadan oluşan hazır uyumlu kaplama panelleri. (10 mm kalınlığında Rigidur alçı - fiber levha) Kod No: 17.117.00..0000

DIN-3 K193/1, KIWA Gömme Rezervuar testlerinden geçirilmiştir.

SANIT WC-corner element SC 995

- With small access opening
- Front operation

Code-no. 90.699.00..0000

Construction:

self-supporting, powder-coated steel frame construction, for dry-cladding, installation in front of solid wall, not compliant with system 996

Dimensions:

height 1,120 mm, depth 230 mm, diagonal 460 mm, leg length 320 mm, adjustment range of feet from unfinished floor to FFL: 0 - 200 mm

Fixation:

max. 6 fixing points, including feet, additional top cladding support with 2 fixation points and fixing material

Concealed Cistern:

SANIT concealed cistern, insulated against condensation water (CC-200-S-FO-2V-2C), small access opening, modern cable technology, front operated with dual flush (6 / 3 L) or start / stop flush, transmission of cover plate function to the flush valve via flexible cables, connection to actuator plate by fast turn-click

Equipped with:

SANIT float valve, noise class I, angle valve G 1/2 and water supply connection R 1/2, twist-locked and pre-assembled, protection for flush pipe, WC connector 90 ° DN 90 (Ø 90) with adapter DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) and protection cap, with WC connection set DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Protection box for access opening – can be shortened, flexible hose to fill valve, can be screwed by hand, 2 WC fixing bolts M 12, adjustable to 180/230 mm with protection and nuts, installation instruction, without actuating plate, individually boxed

Accessories:

cladding panels, consisting of top and front plate with cutouts, material: Rigidur gypsum fibre boards, 10 mm thick, for WC-corner element 995 SC

Code-No. 17.117.00..0000

Test marks:

Test marks for concealed cistern DIN-3 K 193/1, KIWA.

